



Scheda tecnica SLV Medo 40 Parete e Luce da soffitto Aluminium Grigio II Giro 20W 2350lm - 927-930-940 CCT | IP50 - Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 255880  |
| EAN                               | 4024163276689   |
| Marca                             | SLV   |
| Nome del fabbricante              | MEDO 40 wall- ceiling-mounted light round 2700/3000/4000K 20W trailing-edge phase 110° GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000   |

## Informazioni tecniche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tecnologia                    | LED Integrato  |
| Voltaggio (V)                 | 220-240  |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile  |
| Codice Colore                 | 927 Bianco Molto Caldo, 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2700 Bianco Molto Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                 | Bianco   |
| Impostazione del Colore       | CCT  |
| Efficienza (Lm/W)             | 117.5  |
| Inclinabile                   | No   |
| Montaggio                     | Ceiling, Montaggio a parete                                    |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Copertura Ottica | Other                   |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP50                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | -20 to +30                           |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Product Serie                  | Medo                                 |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 380 |
| Altezza (mm)   | 92  |
| Diametro (mm)  | 380 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**