



Scheda tecnica Philips LED
SlimDownlight Coreline DN145C 11W
1100lm 84D - 840 Bianco Freddo |
171mm - IP44

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU | 235940 |
| EAN | 8710163339528 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | DN145C LED10S/840 PSU II WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 35000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Driver Incluso | Sì |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 84 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 100 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera





| | |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8 | 33952899 |
| Montaggio | Superficie |
| Spazio richiesto (mm) | 171 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | 0 to +35 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Connessione Infisso | Cavo, 2 poli |
| Product Serie | DN145C |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 50 |
| Diametro (mm) | 171 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

| | | |
|-----------------|---|--|
| Tipo di sensore |  Specialista dell'illuminazione |  Piani di illuminazione personalizzati |
| | Nessun sensore | |
| |  Fino a 7 anni di garanzia |  Resi facili entro 14 giorni |