



Scheda tecnica Philips CoreLine  
Downlight LED DN131B 3000K 1000lm  
LED10S PSU PI6 ALU



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 214402                        |
| EAN                               | 8718696852262                 |
| Marca                             | Philips                       |
| Nome del fabbricante              | DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Driver Incluso                | Sì                           |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90.9                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                  |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 130                                    |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Compatibile per Esterni            | No                                     |
| Finitura del Riflettore            | Opaca                                  |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| EOC8                           | 85226200                      |
| Montaggio                      | Incasso                       |
| Spazio richiesto (mm)          | 150                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                          |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule             |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40                 |
| Alloggiamento                  | Policarbonato                 |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                        |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                        |
| Connessione Infixso            | PIP [Connessione a pressione] |
| Product Serie                  | DN131B                        |

## Dimensioni

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 103 |
| Diametro (mm) | 166 |

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**